H23 R (194)



REF		H23 R	H23 R
Ø (1/10 mm)		014	016
L (mm)		4,6	4,9
	RA	014	016
	FG	014	016
		10	10

RA = 30.000 min^{-1} FG = 160.000 min^{-1}

- kostengünstige Klebstoffentferner für die KFO
- *inexpensive adhesive remover for the orthodontics*

CBR1S

TIPP

REF		CBR1S
Ø (1/10 mm)		016
L (mm)		5,0
	RA	016
		10

RA = 30.000 min^{-1}

- zum Entfernen von Bracketkleber nach der Entbänderung
- Die spezielle Verzahnung entfernt den Kleber ohne den Zahn dabei zu verletzen
- mit Sicherheitsfase zur Reduzierung der Gefahr von Riefen an der Schmelzoberfläche
- schlanker Hals für bessere Sicht

- *for removing bracker adhesive after debonding*
- *The special toothing removes the adhesive without injuting the tooth.*
- *with a safety bevel to reduce the risk of scoring on the enamel surface*
- *slim neck for better view*

CBR1V - Vollhartmetall
full tungsten carbide

TIPP

REF		CBR1V
Ø (1/10 mm)		018
L (mm)		8,0
	RA	018
		10

RA = 30.000 min^{-1}

- aus einem Stück Hartmetall gefertigt für perfekten Rundlauf
- sehr lange, schräge Fasen-Verzahnung mit fließendem Übergang in den Schaft eliminiert die Gefahr des Verkantens
- spezielle Fasen-Verzahnung entfernt den Kleber ohne den Zahnschmelz dabei zu verletzen

- *Made from one piece of tungsten carbide for perfect the running*
- *very long angled bevel cut with a smooth transition in the shaft eliminates the risk of tilting*
- *special bevel cut remove the adhesive without the enamel hurting in the process*

HC23 R (194)



REF		HC23 R
Ø (1/10 mm)		016
L (mm)		4,9
	RA	016
		10

RA = 30.000 min^{-1}

- speziell entwickelter Klebstoffrestentferner mit **Zirkon-Nitrit-Beschichtung** für effektiven Abtrag und hohe Standzeit
- hohe Laufruhe für verminderten Patientenstress
- Flammenform mit Schneidenübergang in den Schaft verhindert Verkanten

- *specially developed adhesive bond remover with **zirconium nitride coating** for effective removal and a long service life*
- *very smooth running for reduced patient stress*
- *flame shape with cutting edge transition into the shaft prevents tilting*

CBR1S

REF		CBR1S
Ø (1/10 mm)		016
L (mm)		5,0
	RA	016
		10

30.000 min-1

CBR1V - Vollhartmetall
full tungsten carbide

REF		CBR1V
Ø (1/10 mm)		018
L (mm)		8,0
	RA	018
		10

30.000 min-1

- Zum Entfernen von Bracketkleber nach der Entbänderung.
- Die spezielle Verzahnung entfernt den Kleber ohne den Zahn dabei zu verletzen.
- Die unterschiedlich langen Verzahnungen erleichtern die Bearbeitung von kleinen und großen Flächen.

- *For removing of bracket adhesive after debonding.*
- *The special toothing removes the adhesive without injuring the tooth.*
- *Different lengths of toothing facilitate the preparation of small and large areas.*

T21XR (137)

REF		T21XR
Ø (1/10 mm)		012
L (mm)		4,2
	RA	012
	FG	012
		10

RA = 30.000 min-1 FG = 160.000 min-1

T23XR (194)

REF		T23XR
Ø (1/10 mm)		012
L (mm)		4,2
	RA	012
	FG	012
		10

RA = 30.000 min-1 FG = 160.000 min-1

Anwendungshinweis – T21XR, T23XR
- Zum einfachen Entfernen von Amalgam und Composit.
- Die spezielle Oberflächenvergütung garantiert einen optimalen Materialabfluss und verhindert damit das Zuschmieren der Instrumente.
- Das Entfernen der Füllungen erfolgt grobspanig und schnell, ohne Temperaturerhöhung.

Recommendations for use – T21XR, T23XR
- *Easy removal of amalgam and composite.*
- *The special surface finish ensures an ideal material flow and avoids smeared up instruments.*
- *The removal of fillings happens by gross chips without increase of temperature.*

T379X ()

REF		T379X	T379X
Ø (1/10 mm)		018	023
L (mm)		8,0	8,0
	RA	018	023
		10	10

RA = 30.000 min-1