ökoCleaner

REF	OEC2501	OEC2502
REF Sortiment / *assortment*	OEC2500	
Schaft / *shank*	RA	RA
	10	10

Anwendung

- zur Verwendung im blauen oder grünen Winkelstück mit reduzierter Drehzahl
- Arbeitsdrehzahl: 10.000 - 15.000 min^{-1}
- unter leichtem Druck und Wasserspray arbeiten
- Reinigung im med. Alkohol
- im Autoklaven bis 135°C sterilisieren

Application

- *for the use with contra angle handpiece with reduced speed rotation*
- *working speed rotation: 10.000 - 15.000 rpm*
- *please work with using slight pressure and water spray*
- *cleaning in medical alcohol*
- *sterilising in the autoclave up to 135°C*

- Perfekte Prophylaxe von KFO-Patienten
- Reinigung um die Brackets
- Finishing bei der Klebereste-Entfernung und nach der Entfernung von Brackets und Retainern

- *perfect prophylaxis for orthodontic patients*
- *cleaning around the brackets*
- *finishing when removing adhesive residue and after removing brackets and retainers*

850 (199)



REF	850
Ø (1/10 mm)	010
Körnung / *Grit*	
	10
L (mm)	10,0

850L (200)



REF	850L
Ø (1/10 mm)	010
Körnung / *Grit*	
	10
L (mm)	11,5

859 (166)



REF	859
Ø (1/10 mm)	010
Körnung / *Grit*	
	10
L (mm)	10,0

859L (167)



REF	859L
Ø (1/10 mm)	010
Körnung / *Grit*	
	10
L (mm)	11,5

Diamantschleifer für das Stripping rotierend
- grazile Diamantschleifer im Arbeitsteil-Ø 010
- lieferbar in den Körnungen *fein* und *superfein*
- perfekt geeignet zur approximalen Schmerzreduktion

Rotating diamond grinder for stripping
- *delicate diamond grinders in the working part Ø 010*
- *available in fine and superfine grain sizes*
- *perfectly suited for approximal enamel reduction*

COMPO-TOP

Diamantkörnung
Diamond grit

abrasiv
abrasive

10.000 - 12.000 min^{-1}

REF	PM1932W2	PM1935W2
Ø / L (in mm)	5 / 10	6 / 10
Schaft / shank	RA	RA
	10 / 5	10 / 5

COMPO-TOP

Diamantkörnung
Diamond grit

Hochglanz
high-shine

5.000 - 7.000 min^{-1}

REF	PM19032W2	PM19035W2
Ø / L (in mm)	5 / 10	6 / 10
Schaft / shank	RA	RA
	10 / 5	10 / 5

Die Polierer verfügen über eine Bindung aus Kautschuk, welche die Eigenschaft hat, während der Politur Wärme aufzunehmen.
Durch die Diamantkörnung und die Eigenschaft der Wärmeaufnahme eignet sich der CompoTop für die Politur natürlicher Zähne, zum Entfernen feiner Klebstoffreste nach der Bracket-Entfernung (nach vorheriger Entfernung des groben Kleberestes).

BOND REMOVER

für die KFO
for orthodontics

Kleberesteentferner
Adhesive remover

opt. 2.000 min^{-1}

REF	PM5032	PM5035
Ø / L (in mm)	5 / 10	6 / 7,5
Schaft / *shank*	RA	RA
	10	10

Anwendungshinweis

Sichere Klebstoffrestentfernung bei Brackets ohne Verletzung der natürlichen Zahnsubstanz.

Der Bondremover ist eine ökonomische und besonders sichere Alternative gegenüber der herkömmlichen Beseitigung von Klebstoff- und Zementresten mit Diamant- oder Metallinstrumenten.

Während bei der Entfernung mit Diamant- oder Metallinstrumenten immer die Gefahr der Verletzung der natürlichen Zahnsubstanz besteht, wird diese aufgrund der Härte des enthaltenen Schleifkorns ausgeschlossen. Die Mikrokörnung verhält sich defensiv und ist in eine harte Kunstkautschukmatrix eingebettet.

Sichere und wirtschaftliche Entfernung der Klebstoffreste ist in wenigen Minuten möglich.

Bitte gut kühlen und niedertourig arbeiten.

Recommendation for use

Safe removal of remnants without damage of the natural tooth substance.

Bond remover is an economical and safe alternative in contrast to conventional elimination of adhesive or cement residues with diamond or carbide instruments.

While removal with diamond or carbide instruments bears the risk to injure the natural tooth substance, with the bond remover this is excluded due to hardness of the included abrasive grain. The micro grit behaves defensively and is embedded in a hard synthetic caoutchuc matrix.

Safe and economical removal of remnants is possible in few minutes.

Please cool and work with low speed.